

# HYDRO STOVES



WHITE / IVORY  
RAL9003 / RAL1015



# ONYX HYDRO FULL GLASS

**A+** 12 KW / 250 m<sup>3</sup>

**A++** 18 KW / 350 m<sup>3</sup>

**A++** 24 KW / 500 m<sup>3</sup>

**A++** 30 KW / 600 m<sup>3</sup>

## MAIN FEATURES

- Work time programming, weekly chrono
- Simple periodic maintenance
- Safety pressure switch (optional)
- Room Temperature Control
- Every product is tested in the factory
- Automatic combustion management
- Presence of safeties for key components
- Option for Factory reset of the product
- Easy to use LED Display
- Spacious ashtray compartment
- Presence of separate room thermostat module (optional)
- Connection outlet to the chimney 80Ø
- Temperature resistant paint is used
- Overheating safety
- 1 - Manual cleaning for the turbulators
- 2 - Automatic cleaning of the burning chamber

- Програмиране на работното време, седмичен хроно
- Проста периодична поддръжка
- Пресостат (опция)
- Контрол на температурата в помещението
- Всеки продукт е тестван във фабриката
- Автоматично управление на горенето
- Наличие на защитни устройства за ключови компоненти
- Възможност за Възстановяване на фабричните настройки
- Лесен за използване LED дисплей
- Просторно отделение за пепелта
- Наличие на отделен стаен термостат (опция)
- Изход за свързване към комина 80Ø
- Използва се термо-резистентна боя
- Безопасност при прегряване
- 1 - Ръчно почистване на турбулаторите
- 2 - Автоматично почистване на горивната камера

- Programmation du temps de travail, chrono hebdomadaire
- Maintenance périodique simple
- Pressostat de sécurité (optionnel)
- Régulation de la température ambiante
- Chaque produit testé en usine
- Gestion automatique de la combustion
- Présence de dispositifs de sécurité pour les composantes clés
- Possibilité de réinitialiser les réglages d'usine
- Affichage LED facile à utiliser
- Compartiment cendrier spacieux
- Module de thermostat d'ambiance séparé (optionnel)
- Sortie de raccordement à la cheminée 80Ø
- Une peinture résistante à la température est utilisée
- Sécurité surchauffe
- 1 - Nettoyage manuel des turbulateurs
- 2 - Nettoyage automatique de la chambre de combustion

- Cronometro
- Manutenzione periodica facilitata
- Pressostato di sicurezza (opzionale)
- Controllo della temperatura ambientale
- Ogni prodotto testato in fabbrica
- Gestione automatica della combustione
- Presenza di dispositivi di sicurezza per componenti chiave
- Programma di ripristino impostazioni di fabbrica
- Display a LED facile da usare
- Vano posacenere spazioso
- Presenza di un modulo termostato ambiente separato (opzionale)
- Uscita di collegamento al camino 80Ø
- Viene utilizzata vernice resistente alla temperatura
- Sicurezza da surriscaldamento
- 1 - Pulizia manuale per i turbolatori
- 2 - Pulizia automatica della camera di combustione

- Programmierung der Arbeitszeit, wöchentlich chrono
- Einfache regelmäßige Wartung
- Sicherheitsdruckschalter (optional)
- Raumtemperaturregelung
- Jedes Produkt wird in der Fabrik getestet
- Automatisches Verbrennungsmanagement
- Vorhandensein von Sicherheiten für Schlüsselkomponenten
- Werksrücksetzprogramm
- Einfach zu bedienende LED-Anzeige
- Geräumiges Aschenbecherfach
- Vorhandensein von separater Raum Thermostatmodul (optional)
- Anschluss Ausgang an den Schornstein 80Ø
- Es wird temperaturbeständige Farbe verwendet
- Überhitzungsschutz
- 1 - Manuelle Reinigung der Turbulatoren
- 2 - Automatische Reinigung der Brennkammer



## TECHNICAL DATA

12 - 1047(H)/534(W)/658(D) mm  
18 - 1127(H)/584(W)/631(D) mm  
24 - 1127(H)/584(W)/631(D) mm  
30 - 1177(H)/624(W)/672(D) mm

12 - 91 C° / 24 - 131 C°  
18 - 129 C° / 30 - 119 C°

12 - 93 % / 24 - 94 %  
18 - 94 % / 30 - 93 %

12 - 19 Kg / 24 - 30 Kg  
18 - 30 Kg / 30 - 35 Kg

12 - 165 Kg / 24 - 175 Kg  
18 - 175 Kg / 30 - 192 Kg

Ø6 - Ø8

12 Pa

< 250 mg/m<sup>3</sup>

230V / 50Hz

## COLOUR



BORDEAUX  
RAL3005

BLACK  
RAL9005

WHITE / IVORY  
RAL9003 / RAL1015

## OPTIONS



REMOTE MANAGEMENT SYSTEM

## TECHNOLOGY



## CERTIFICATES

EN 14785  
BlmSchV 2  
Ecodesign

