



PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



- Żeliwny czopuch, ruszt oraz szyba decor w standardzie.
- Komora spalania wyłożona akubetem.
- Dwie opcje montażu czopucha - z góry lub z tyłu (przy położeniu z tyłu główny otwór zaślepiony płytą grzewczą).
- Boki obudowy dostępne w wariantach kolorystycznych.
- Możliwość podłączenia DGP.
- Niezależna regulacja dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego, za pomocą dwóch dźwigni.
- Piekarnik umieszczony nad komorą spalania to dodatkowa funkcjonalność piecyka.
- Wnętrze piekarnika wykonane ze stali nierdzewnej.

Moc nominalna [kW]	6,5
Zakres obciążenia grzewczego [kW]	3,0 – 8,5
Sprawność cieplna [%]	83
Emisja CO (przy 13% O ₂) [g/m ³]	0,038
Emisja pyłków [g/m ³]	1,080
Średnie zużycie paliwa [kg/h]	1,86
Zalecane poleczone kratki wylotowych [cm ²]	-
Zalecane poleczone kratki wlotowych [cm ²]	-
Wymiary szyby [mm]	390 x 540
Średnica czopucha [mm]	150
Średnica dolotu [mm]	100
Waga [kg]	137
Współczynnik efektywności	111,4



CENA

LYNX O